

WAND- und TÜRSCHUTZPLATTEN

CS Acrovyn **Hydroclad**[®] (Hart-PVC, d=2 mm, B – s2, d0)

- Mit absolut porenfreier, glatter/glänzender Oberfläche ohne Struktur und hoher Reinigungswirkung.
- Speziell für Bereiche mit extremen hygienischen Anforderungen.
- Durchgefärbtes, homogenes Material ohne Abnutzungserscheinungen von Farbe und Funktion.
- Widerstand gegen häufig verwendete Säuren, Mineral- und pflanzlichen Ölen, Reinigungsmitteln, Salzlösungen, Alkohol, Benzin, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und konzentrierten Fettsäuren.
- Zertifikat zum Heißdampfreinigungssystem „SaniVap“.
- Original-Format 1300 x 3000 x 2 mm (Zuschnittformate und Formteile möglich).
- 5 Farben nach Wahl mit bakteriostatischer Oberfläche. (Ab 100 Platten in individueller Wunschfarbe möglich!)
- Materialnachweis ausschließlich anhand des Lieferscheins mit Mengenangaben des Herstellers.
- Lieferung mit Schutzfolie auf der Sichtseite, eine optische Empfindlichkeit durch Berührungen (Fingerabdrücke) und leichte Flecken/Schrammen bedeuten keinen Mangel.

Brandverhaltensklasse: **B – s2, d0** schwer entflammbar nach EN 13501-1 – im VERBUND getestet.

Beständigkeit: Gegen alle zugelassenen Lösungs- und Reinigungsmittel im Klinik- und Pflege-Bereich, insbesondere gegen Säuren, Laugen und Chemikalien laut Prüfbericht des „Instituts für chemische Analytik und Umwelttechnik“ ERETEC, D-51647 Gummersbach, Veste 1, geprüft für Desinfektionsmittel TERRALIN[®] und PERFORM[®], Hersteller Schülke & Mayr, Norderstedt und Incidin[®]Plus, Hersteller Ecolab GmbH, Düsseldorf, in allen Konzentrationen. Thermische Zersetzung oberhalb ca. 200° C.

Reiniger: Geprüfte Mittel: Benduro[®]forte und Brial[®]TOP, Hersteller Ecolab GmbH, Düsseldorf

Hygiene: - 100 % bakteriostatisch gegen Mykobakterium Smegmatis, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli
- Zulässig für alle zugelassenen Lösungs- und Reinigungsmittel im Klinik- und Pflege-Bereich.

Montage: - durch vollflächiges verkleben mit einem systemrelevantem 1-Komponenten PU-Kleber.
- Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung ausschließlich nach mitgelieferter Montageanleitung von Platten und Kleber, mit oder ohne Fuge zu montieren.
- Rückfragen vor Montage mit dem Hersteller klären.

Farbe: nach aktueller Farbkarte des Herstellers:

Höhe: mm (maximal 1300 mm)

Länge: mm (maximal 3000 mm)

..... Stk / Lfm Material:

Montage:

Kanten wahlweise mit unbearbeiteter Schnittkante (fugenloser Stoß) oder gerundet (2 mm-Radius).

..... Stk Lo:.....

So:.....

..... lfm Kantenbearbeitung Lo:.....

EP: Total:

CS Deutschland GmbH

Heerstr. 74

D-44653 Herne

Tel. +49 – (0)2325 - 640392-0

Fax +49 – (0)2325 - 640392-11

office@c-sgroup.com

www.c-sgroup.de